M Ü L L E R
Reinigungsmittel GmbH

ENTWICKLUNG ♦ HERSTELLUNG ♦ VERTRIEB
VON REINIGUNGS- UND DESINFEKTIONSMITTELN
FÜR SPEDITIONSWESEN, NAHRUNGSMITTELINDUSTRIE,
GASTRONOMIE UND METALLVERARBEITENDE BETRIEBE
CHEMISCH-TECHNISCHE BERATUNG

Raiffeisenstraße 2 ♦ 67308 Albisheim ♦ Telefon 06355/3101

M 1122
Manueller Spezialreiniger für Dispersionen

Überarbeitung Juli 2003

Produktbeschreibung
M 1122 ist ein dickflüssiger, alkalischer, manueller Spezialreiniger zur Entfernung problematischer Rückstände.
M 1122 ist aufgrund seiner speziellen Kombination hochwirksamer Reinigungskomponenten in der Lage, auch kritische und problematische Verunreinigungen in einigen Minuten zu durchdringen, zu unterwandern und aufzuweichen.
M 1122 ist garantiert frei von chlorierten und fluorierten Kohlenwasserstoffen. **M 1122** ist nicht als „mindergiftig“ oder „giftig“ zu kennzeichnen. **M 1122** ist lediglich wegen des Gehaltes des Alkalitätsträgers Kaliumhydroxidlösung als „ätzend“ zu deklarieren. **M 1122** besitzt einen leichten charakteristischen Geruch.
Das Tragen einer Atemmaske ist gemäß unserer Praxiserfahrung nicht erforderlich.

Anwendungsgebiete
M 1122 dient als dickflüssiger, alkalischer Spezialreiniger zur manuellen Entfernung schwierigster Verunreinigungen wie z.B. angetrocknetes Latex, angetrocknetes Akronal, Rückstände von Kunstharzen, Kunstharzdispersionen, Graphitdispersionen, Leimen und kathodischen Tauchlacken (Kathodip).

Anwendungsvorschrift
M 1122 wird im Anlieferungszustand als Gel auf die zu entfernenden Rückstände manuell aufgetragen. Nach einer Einwirkzeit von ca. 5 - 20 Minuten können die angeweichten Rückstände mit Hilfe einer Spachtel, eines Schrubbers, einer Stahlwolle oder eines Wasserhochdruckstrahles entfernt werden.

Verarbeitungshinweis
Falls die Viskosität von **M 1122** (z. B. im Winter) zu hoch sein sollte, empfehlen wir eine Vermischung mit unserem dünnflüssigen **M 1133** oder **M 1144** zu benützen. Es ist ratsam, unser **M 1122** (besonders im Winter) warm zu lagern (z.B. bei 30 °C). Ein warmes **M 1122** auf eine kalte Latex-Oberfläche aufgetragen, bringt nach unserer Praxiserfahrung das beste Reinigungsergebnis.

Materialverträglichkeit
M 1122 greift Werkstoffe aus unlegiertem und legiertem Stahl sowie Glas und Beton nicht an.
Oberflächen aus Kupfer und Messing können von **M 1122** leicht verfärbt werden.
M 1122 ist zur Reinigung von Werkstücken aus Aluminium, Magnesium und deren Legierungen, sowie mit verzinnten, verzinkten oder lackierten Oberflächen **nicht geeignet**.

Inhaltsstoffe
Kaliumhydroxidlösung, Komplexbildner, Reinigungsverstärker, Solubilisierungsmittel, Stellmittel und biologisch abbaubare Tenside.
Vorsicht! M 1122 enthält Kaliumhydroxidlösung!
Gefahrensymbol: C „ätzend“!

Gefahrenhinweise
R 35 Verursacht schwere Verätzungen

Sicherheitsratschläge
S 1 Unter Verschluss aufbewahren.
S 2 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.
S 26 Bei Berührung mit den Augen sofort bei gespreizten Lidern gründlich mit viel Wasser mindestens 5 Minuten abspülen und sofort Arzt konsultieren.
S 27 Beschmutzte, getränkte Kleidung sofort ausziehen.
S 28 Bei Berührung mit der Haut sofort mit viel Wasser abwaschen
S 36/37/39 Bei der Arbeit geeignete Schutzkleidung, Schutzhandschuhe, Schutzbrille/Gesichtschutz tragen.
S 45 Bei Unfall oder Unwohlsein sofort Arzt hinzuziehen und das entsprechende EG- Sicherheitsdatenblatt vorzeigen.

Wir beraten Sie gemäß dem heutigen Stand unserer Kenntnisse. Rechtliche Verbindlichkeiten bezüglich Eigenschaften und Einsatzzwecke unserer Produkte können aus obigen Angaben nicht hergeleitet bzw. zugesichert werden.