

M 5820 Flüssigleder

Überarbeitung Februar 2005

Seite 1 von 1

Produktbeschreibung

M 5820 ist ein im Neutralbereich liegendes „Flüssigleder“

M 5820 bildet mit Wasser einen netzenden Film auf nassen, lackierten Oberflächen. Dieser Film läuft gleichmäßig von senkrechten Oberflächen ab.

M 5820 dient zur Herabsetzung der Oberflächenspannung und zur Verbesserung der Netz Wirkung des Wassers.

Anwendungsgebiete

M 5820 wird in PKW- und LKW-Waschstrassen ohne Gebläse nach der Reinigung an Stelle von „Wasser-Verdrängungsmitteln“ (z.B. „Wachs“) als „Flüssigleder“ eingesetzt.

M 5820 wird bei der Innenreinigung von Tankzügen aus Edelstahl und von Transportsilos aus Aluminium zur besseren Benetzung der zu reinigenden Oberfläche und zur besseren Benetzung leichter Partikel (z.B. Aerosil) eingesetzt.

Anwendungsbedingungen

M 5820 wird 1:100 bis 1:500 mit Wasser verdünnt eingesetzt.

Inhaltsstoffe

Spezielle wässrige Mischung von Tensiden, Alkoholen, Stabilisatoren und Solubilisatoren.

Sicherheitsratschläge

Obwohl **M 5820** im Sinne der gültigen Gefahrstoffverordnung kein kennzeichnungspflichtiger Arbeitsstoff ist, empfehlen wir freiwillig:

S 2 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen

S 26 Bei Berührung mit den Augen sofort bei gespreizten Lidern gründlich mit viel Wasser mindestens 5 Minuten abspülen.